



by  
**GETRAC**

# DECAP 23 SCM INDUS

## Décapant liquide sans chlorure de méthylène

G-103665

### Propriétés

Réservé aux applications industrielles.  
Décapant liquide recommandé pour l'élimination des peintures et impressions.  
Le DECAP 23 SCM INDUS s'élimine facilement à l'eau.  
Après rinçage et séchage, les pièces traitées sont aptes à recevoir une couche de peinture.

### Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore.  
Densité : 1,03 -1,05.  
pH : 2 à 4.  
Point éclair : 2°C.  
Produit soluble dans l'eau.  
COV : 1030g/l.  
Ce décapant sans chlorure de méthylène est conforme au règlement n°276/2010 de la commission du 31/03/2010. Ce règlement, adopté par le Parlement Européen et le Conseil, limite la mise sur le marché et l'emploi de décapants à base de chlorure de méthylène.  
Conditionnements: 5L -20L -30L -210L.

### Mode d'emploi

Le DECAP 23 SCM INDUS s'utilise pur et à froid. Le temps de contact est fonction de la nature de la peinture, de l'épaisseur et de l'ancienneté de la couche.  
Le DECAP 23 SCM INDUS s'applique : par épandage, au trempé, à la brosse, au rouleau.  
IMPERATIF : Ne pas introduire d'eau dans le bain.

### Recommandations

De par le caractère acide du produit, nous recommandons d'effectuer un essai préalable.  
Travailler dans un local ventilé. Dans la cabine et le laboratoire, se mettre en ventilation.  
Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter les contacts répétés avec la peau et de prévenir des projections accidentelles. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.  
Produit facilement inflammable. Stocker à l'abri de la chaleur.  
Les boues générées et les eaux de rinçage devront être traitées selon la réglementation déchets en vigueur.  
Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.

