

# DECAP 27 SCM GEL

## Décapant Gel Sans Chlorure de Méthylène

G-103667

### Propriétés

DECAP 27 SCM permet d'éliminer les couches de peinture hydrodiluable et polyuréthane.

Convient pour le décapage des sols, des caillbotis, du bois.

Teneur en COV conforme pour le décapage en secteur automobile.

En gel, la texture permet l'accroche et le décapage des surfaces verticales.

### Caractéristiques

Aspect : Liquide ou gel orange.

Densité : 0,92.

pH : 6.

Point éclair : -10°C.

Teneur en COV : Liquide : 845g/l (2004/42/CE – II B (a) produits préparatoires : 850g/l max.).

Gel : 840g/l (2004/42/CE – II B (a) produits préparatoires : 850g/l max.).

Ce décapant sans chlorure de méthylène est conforme au règlement n° 276/2010 de la commission du 31/03/2010.

Ce règlement, adopté par le Parlement Européen et le Conseil, limite la mise sur le marché et l'emploi des décapants à bas de chlorure de méthylène.

### Mode d'emploi

DECAP 27 SCM s'emploie pur, au trempé ou par épardage et à température ambiante.

Le temps de décapage dépend de l'épaisseur et de la nature des peintures à éliminer.

Temps d'action moyen : 5 à 15 minutes.

### Recommandations

ATTENTION : Après élimination des couches de peinture, les supports décapés peuvent rester légèrement

glissants. Rincer à l'eau si nécessaire.

IMPERATIF : Ne pas introduire d'eau dans le bain.

Ne pas utiliser pour nettoyer les pistolets de peinture.

Travailler dans un local ventilé. Dans la cabine et le laboratoire, se mettre en ventilation.

Porter des gants et des lunettes de protection. Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.

Du fait de la très grande diversité des supports, nous recommandons d'effectuer un essai préalable.

Produit facilement inflammable.



### Conditionnement

5L

### Produit

DECAP 27 SCM GEL (5L)

### Article

G-103101