

DEGRAISSANT APSR 02



by
GETRAC

Dégraissant de surface à séchage rapide

G-103672

Description

Solvant de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. Haut pouvoir dégraissant. Rapidité de séchage qui permet d'appliquer apprêt et peinture sans perte de temps.

Propriétés

Solvant de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surface lors de pollutions importantes. Pour des préparations de surface avant collage, avant peinture. Par son haut pouvoir dégraissant, il dissout tous les corps gras et laisse une surface parfaitement propre et sèche. Sa rapidité de séchage permet d'appliquer apprêt et peinture sans perte de temps. Sa formulation spécifique permet une utilisation dans toutes les conditions de température et d'hygrométrie. Entièrement compatible avec les peintures hydrodiluable. Excellent solvant des huiles, des graisses, il est également efficace pour l'élimination des encres, des excédents de colles ou de résines. Permet le dégraissage en mécanique et en plasturgie; le nettoyage freins et embrayages; le nettoyage des encres en arts graphiques imprimés.

Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore.
Odeur : Légère.
Densité à 25°C : 0.760.
Point éclair : 23°C.
COV = 100% - 760g/l (2004 / 42 / CE -II B (a) produits préparatoires : 850 g/l max).

Mode d'emploi

Utiliser le DEGRAISSANT APSR 02 pur à température ambiante. Appliquer sur la surface à dégraisser à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux ou d'un format de non tissé (type EXTRA ou EXTRA MAX). Selon la situation rencontrée, il peut également être appliqué au pinceau, par trempage, aspersion basse pression, rinçage par recirculation. Laisser sécher avant la mise en peinture.

Recommandations

Etant donné la diversité des supports, nous recommandons d'effectuer un test de compatibilité avec les surfaces fragiles et matériaux sensibles. Manipuler dans une aire de travail bien ventilée. Produit inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.



| Conditionnement | Produit | Article |
|------------------------|---------------------|----------------|
| 5L | DEGRAISSANT APSR 02 | G-101487 |
| 20L | DEGRAISSANT APSR 02 | G-101488 |

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260311