

FIXOSOL 2 NF

Produits pour cabine de peinture

G-103704



by
GETRAC

Propriétés

Produit mono-composant spécialement conçu pour fixer la poussière au sol.

Attire les particules de poussière vers le sol (phénomène d'ionisation). S'emploie dans les cabines de peinture, entrepôts, industries, etc... tout lieu où la poussière est à proscrire.

Utilisé régulièrement, il empêche la propagation de la poussière.

Produit conforme à l'arrêté du 08/09/1990 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Le FIXOSOL II s'utilise avec notre PULVERISATEUR GEFIX.

Très maniable, il permet d'appliquer la dose de fixateur de poussière idéale, sans effort (capacité 6L).

Caractéristiques

Parfum : Pêche.

Aspect : Liquide orange.

pH : neutre.

Biodégradable.

Mode d'emploi

Le produit s'utilise pur. Pulvérisateur à pression préalable.

Mode application : pulvérisateur GEFIX.

Appliquer une couche parfaitement uniforme et homogène sur le sol.

Ne pas surdoser, un seul passage du produit sous forme d'embrun suffit.

Consommation moyenne : 0,5L pour 30m².

Produit invisible après évaporation de la phase aqueuse.

Renouveler l'opération une à deux fois par semaine.

Craint le gel.



Conditionnement

5L

30L

Produit

FIXOSOL 2 NF (5 L)

FIXOSOL 2 NF (30 L)

Article

G-100566

G-100567

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260519