

MASSE CROCHET

JTE ALU

Masse d'équilibrage à crochet pour jante aluminium

G-103737

Propriétés

Elles se caractérisent par le profil de la masse elle-même et la forme et dimension du crochet.

Crochet intégré fixe.

A utiliser à chaque fois que le rebord de jante le permet et qu'il n'y a pas de préoccupation esthétique.

Pour faciliter le montage et démontage des pneus, retrouvez également nos références de PATES A PNEUS (blanche ou noire), en pot de 5kg. (Cf. fiche technique : Pâte à pneu).

Caractéristiques

Code	Grammage	CDT
3MCLIALU5	5	Boite de 100
3MCLIALU10	10	Boite de 100
3MCLIALU15	15	Boite de 100
3MCLIALU20	20	Boite de 100
3MCLIALU25	25	Boite de 100
3MCLIALU30	30	Boite de 100
3MCLIALU35	35	Boite de 50
3MCLIALU40	40	Boite de 50



Conditionnement

Produit

Article

Boite de 100	MASSE CROCHET JTE ALU 5G (100)	G-102237
Boite de 100	MASSE CROCHET JTE ALU 10G (100)	G-102238
Boite de 100	MASSE CROCHET JTE ALU 15G (100)	G-102239
Boite de 100	MASSE CROCHET JTE ALU 20G (100)	G-102240
Boite de 100	MASSE CROCHET JTE ALU 25G (100)	G-102241
Boite de 100	MASSE CROCHET JTE ALU 30G (100)	G-102242
Boite de 50	MASSE CROCHET JTE ALU 35G (50)	G-102243
Boite de 50	MASSE CROCHET JTE ALU 40G (50)	G-102244

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260520