

PREFILTRE PFG65

Préfiltre pour cabine de peinture et laboratoire de peinture

G-103746

Propriétés

Préfiltre en fibre polyester pour cabine et laboratoire de peinture.

Préfiltre garantissant une filtration fine du plénum et donc une durée de vie accrue de ce dernier.

Durée de vie estimée 400 à 500 heures ou tous les 6 mois / 1 an.

Information indicative : plusieurs facteurs peuvent faire varier le nombre d'heures (conditions de travail, peintures utilisées, conditions climatiques,...)

Caractéristiques

Capacité de filtration G4 selon la norme EN 779 (Filtres à air de ventilation générale pour l'élimination des particules - Détermination des performances de filtration).

Classement réaction au feu F1 : Filtre auto-extinguible selon la norme DIN 53 438 (Contrôle des matériaux inflammables - réaction à l'allumage avec brûleur - données générales).

Vitesse de passage d'air recommandée : 1,5m/s.

Densité : 200gr/m².

Epaisseur : 20mm.

Perte de charge : Initiale 50Pa / Finale 250Pa.

Capacité de rétention : 342gr/m².

Rendement gravimétrique : 90%.

Température maximale d'utilisation en continu : 110°C.

En rouleaux : Dimensions : 0,50×20m / 0,60×20m / 0,70×20m / 1,00×12m / 1×20m.

En panneaux découpés à la demande.



Conditionnement

Produit

Article

Le rouleau	PREFILTRE PFG65 (0,50X20M)	G-100028
Le rouleau	PREFILTRE PFG65 (0,70X20M)	G-100029
Le rouleau	PREFILTRE PFG65 (1,00X12M)	G-100030
Le rouleau	PREFILTRE PFG65 (1X20M)	G-100031
Le rouleau	PREFILTRE PFG65 (0,60X20M)	G-100499

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260520