

RIVETS

Eclatés – Etoilés & Tête large



PROPRIETES :

- Gamme de rivets dits « aveugles », destinés à la fixation des plaques d'immatriculation.
- Conformes à la norme NF EN ISO 14588 (terminologie et définitions).
- Tête ronde standard / Tête large.
- Rivets éclatés** : Tête non retenue. Lors du sertissage, le corps des rivets éclatés s'ouvre en 4 parties et la tête de tige est éjectée. Cette gamme est destinée à l'assemblage de matériaux tendres ou fins (plastiques, bois, polyester, tôles fines...).
- Rivets étoilés** : Tête retenue. Composés d'un alliage en aluminium et doté d'une très large surface de contact sur sa partie aveugle, ils sont préconisés pour des matériaux tendres. Lors du rivetage, ils forment une large surface de contact sur la partie aveugle. Excellente capacité multi-serrage. Rétention de la tige garantie, permettant une fixation parfaite et une résistance aux vibrations.

CARACTERISTIQUES :



	Rivets éclatés	Rivets étoilés	Rivets éclatés Tête large
	Tête non retenue Aluminium / Acier	Tête retenue Aluminium	Tête non retenue Aluminium
Diamètre x Longueur	4x16 4x20	4x16 4x20 4x25	4x20
Capacité de rivetage	8.0 – 11.0mm 12.0 – 15.0mm	1.0 – 5.0mm 4.0 – 7.5mm 7.0 – 12.0mm	12.0 – 15.0mm
Diam de perçage	4.4mm	4.4mm	4.4mm
Coloris disponibles	Blanc, Bleu, Noir, Alu	Blanc, Bleu, Noir, Alu	Blanc, Noir, Alu

- Cache Rivet** (blanc, bleu ou noir).
- La mise en place d'un rivet aveugle nécessite l'utilisation d'un outil.
- Utilisez nos Pincés à riveter manuelles 960 ou 980.



Conditionnement :
Boite de 400
Boite de 250 (Tête large)



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.