

# CARTOUCHE BOBINEE

## Cartouche filtrante

G-103861

### Propriétés

Empêche la formation de calcaire.

La cartouche en fil bobinée élimine les particules en suspension dans l'eau.

Pour une filtration plus fine, la cartouche bobinée 5 microns est disponible à la vente.

### Caractéristiques

Filtration 20 microns / Débit : 1300l/h (équipement du kit).

Filtration 5 microns / Débit : 2500l/h (en option).

### Mode d'emploi

A installer avant la station de lavage, pompe doseuse ou pompe spéciale séchage.

Attention : bien respecter le sens de montage. L'arrivée d'eau doit obligatoirement se faire du côté de la cartouche bobinée.

La durée de vie des cartouches dépend du volume d'eau consommé par jour et de sa qualité. Une eau trop chargée provoquera le colmatage de la cartouche très rapidement par rapport à une eau faiblement chargée.

Le changement doit se faire lors du constat de chute de pression.

Visuellement la cartouche bobinée prend une teinte jaunâtre.

Dans tous les cas, il faut considérer qu'une cartouche en fil bobinée doit être remplacée tous les 4 à 6 mois.



by  
**GETRAC**



### Conditionnement

A l'unité

A l'unité

### Produit

CARTOUCHE BOBINEE 25 MIC (X1)

CARTOUCHE BOBINEE 5 MIC (X1)

### Article

G-103850

G-103851

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260526