

ABSOFUGE

Absorbant végétal ignifuge (sciure ignifugée) tous liquides

G-103865

Description

Produit 100% végétal. C'est un produit non comburant ne présentant pas de risque d'explosion.

Propriétés

L'ABSOFUGE est un absorbant végétal ignifugé servant à l'absorption de liquides (huile, combustibles, eau, etc...) dans les ateliers, usines, bateaux, aéroports, etc...
Les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits, ainsi que les risques de chute et de glissade dus à la présence de liquides gras sur les sols.
C'est un produit non comburant ne présentant pas de risque d'explosion.
Produit 100% végétal.
Son rapport poids/volume réduit considérablement les efforts de manipulation par rapport aux produits d'origine minérale.

Caractéristiques


Composition : Particules de bois de résineux déshydratées.
Sel ignifugeant : sulfate d'ammonium.
Couleur : beige
Densité : 170 - 200 kg/m³
Granulométrie : ≤ 2mm
Biodégradabilité : 99%
Perte au feu : 99%
Taux de cendres : 1%
Absorption (NF T90-361, à ±5%) :
- Eau : 420% (en poids) - 80% (en volume)
- Huile : 350% (en poids) - 80% (en volume)
Classement M1, correspondant aux matériaux ininflammables (Rapport d'essai 005929 du CNPP - Centre National de Prévention et de Protection).

Mode d'emploi

Epandre l'absorbant sans excès sur toute la surface glissante ou souillée.
Malaxer avec un balai si besoin jusqu'à absorption complète.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Ramasser ou balayer après usage.

Recommandations

Stocker dans un endroit sec.
Information déchet : L'absorbant prend le code déchet du produit absorbé.
L'élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur.
Selon la législation en vigueur, ABSOFUGE n'est pas adapté pour une utilisation sur route en France.



Conditionnement

Sac de 40L
Palette 70 sacs de 40L

Produit

ABSOFUGE
ABSOFUGE-

Article

G-100176
G-100952