

MASQUAFILM QUADRO

Protection des parois de cabines facilement en 4 couches

G-104075 / Le rouleau

Propriétés

Une protection des parois de cabines.
Economique : quatre couches pour une application.
Facilement applicable.

Caractéristiques

Caractéristiques	Unité	Valeur
Film de densité	g/cm ³	0,957
Epaisseur	µm	12
Couleur		transparent
Dimensions	m	2,4 × 18 m (x4)
Résistance à la température	C°	105
Manchon de diamètre intérieur	mm	25
Adhérence de la couleur	dyn	38

Mode d'emploi

Mettre en place le rouleau de film sur son dévidoir.
Si nécessaire, pour une parfaite adhérence de l'adhésif, dégraisser au préalable la surface avec un solvant dégraissant.
Dérouler et appliquer le ruban adhésif.
Couper à la longueur voulue.
Nous préconisons notre coupe film de sécurité pour la découpe. Il permet une découpe facile et propre.
Déplier le MASQUAFILM QUADRO.

Recommandations

Durée de stockage : 12 mois après livraison.
Température de stockage : + 20°C / ±5°C.
Humidité relative de l'air: 30-90%.
Stockage : espace clos.
Exposition au rayonnement UV : à éviter.

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260520

