

CHAUSSURE SECU RILEY B

Chaussure de sécurité basse, en polyuréthane noir et rouge.

G-104203

Propriétés

- Chaussure de sécurité basse, en polyuréthane noir et rouge.
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : exigences de base relatives aux chaussures de sécurité à usage professionnel et exigences additionnelles.
- Performances S3 SRC:
- Chaussure de sécurité antistatique,
- Chaussure de sécurité résistante aux hydrocarbures,
- Absorption du choc dans la zone du talon de la chaussure de sécurité,
- Chaussure de sécurité hydrofuge,
- Coque de protection (résistance 200J de pression),
- Chaussure de sécurité avec semelle anti-perforation.

Caractéristiques

Embout de protection aluminium, résistant à un choc de 200 Joules.
Insert anti-perforation textile haute ténacité « 0 » pénétration.
Protection ESD contre les décharges électrostatiques.

Caractéristiques de la semelle :

- PU2D antistatique.
- Absorption d'énergie au talon pour une nouvelle impulsion à chaque pas.
- Semelle conçue pour les sols d'intérieurs et urbains adaptée aux flexions fréquentes.
- Arêtes latérales et talon décroché ; grip renforcé sur les barreaux d'échelles.
- Soutien à la voûte plantaire, prévention des TMS (troubles musculo squelettiques).
- Renforts avant et arrière.
- Matière : polyuréthane.

Caractéristiques de la tige :

- Matière du dessus : microfibre hydrofuge finition velours.
- Languette avec soufflet : textile haute ténacité.
- Doublure : textile 3D micro aéré.
- Tailles disponibles : du 36 au 49.
- Couleurs : noir et rouge.
- Poids (par paire) en taille 42: 1,00kg.

Recommandations

Il est de la responsabilité du chef d'établissement de s'assurer de l'adéquation de l'Équipement de Protection Individuel avec l'opération à effectuer.

Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique.



Conditionnement	Produit	Article
36	CHAUSSURE SECU RILEY B36	G-104167
37	CHAUSSURE SECU RILEY B37	G-104168
38	CHAUSSURE SECU RILEY B38	G-104169
39	CHAUSSURE SECU RILEY B39	G-104170
40	CHAUSSURE SECU RILEY B40	G-104171
41	CHAUSSURE SECU RILEY B41	G-104172
42	CHAUSSURE SECU RILEY B42	G-104173
43	CHAUSSURE SECU RILEY B43	G-104174
44	CHAUSSURE SECU RILEY B44	G-104175
45	CHAUSSURE SECU RILEY B45	G-104176
46	CHAUSSURE SECU RILEY B46	G-104177
47	CHAUSSURE SECU RILEY B47	G-104178
48	CHAUSSURE SECU RILEY B48	G-104179
49	CHAUSSURE SECU RILEY B49	G-104180

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260330