

RE584 MAGIC PLASTIC 500ML

Renovateur Magic Plastic

G-104219 / 500ML

Propriétés

Entretien et conserve durant des mois.
Retrouve l'aspect neuf initial satiné.
Adapté pour les pièces extérieures en matière plastique et en caoutchouc.
Traitement rapide et simple.
Résistant aux rayons UV.
Sans huiles silicones.
Peut-être utilisé comme brillant pneu pour les halls d'exposition*.

Caractéristiques

- Aspect: liquide incolore.
- Parfum : agréable.
- pH : 7-8.
- Densité : 0.76.
- Viscosité : 7 mm²/s.

Mode d'emploi

Appliquer de manière homogène à l'aide d'une éponge sur les surfaces nettoyées et sèches, frotter soigneusement et bien laisser sécher.
Ne pas appliquer sur des surfaces où un effet lisse est indésirable (pédales, volant....). Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.

* Ne pas appliquer sur la bande de roulement du pneu.

Recommandations

Eviter le contact avec la peau et les yeux, éviter toute exposition inutile.
Stocker à l'abri du gel et des rayonnements solaires (15-25°C).



by
GETRAC

KC
X



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260324