



by
GETRAC

RE801

Auto séchant concentré prêt à diluer

G-104409

Propriétés

- Destiné au séchage après lavage des carrosseries automobiles.
- Permet d'obtenir un séchage sans trace par rétraction uniforme du film d'eau.
- Fonctionne sans soufflerie.
- Gain de temps considérable par rapport à un séchage effectué manuellement.
- Dispense de l'utilisation de peaux de chamois.

Caractéristiques

- Aspect : Liquide bleu clair.
- Odeur : Caractéristique.
- pH : 3,52.
- Densité : 0,998 à 20°C.

Mode d'emploi

- S'assurer que la carrosserie est parfaitement propre et dépourvue de toute trace de saleté et de produit de lavage.
 - L'auto-séchant RE 801 s'applique à l'aide de la pompe spéciale séchage déjà réglée (*).
 - Arroser le véhicule de manière uniforme à l'aide de la lance spécialement étudiée.
 - Laisser sécher sans frotter.
- (*) La pompe spéciale séchage est préréglée avec la buse orange (3.2%), la plus couramment utilisée pour l'auto-séchant.*
- Ce dosage peut être amené à être modifié suivant les conditions du site (dureté et qualité de l'eau, pression, ...).*
- Peut aussi être utilisé avec notre Station de lavage (shampoing + auto-séchant).*

Recommandations

- Ne pas appliquer sur une carrosserie chaude.
- Il est essentiel que le véhicule soit bien rincé.
- Dans la cas où la carrosserie aurait commencé à sécher, la mouiller de nouveau avant d'appliquer l'auto-séchant.
- Les meilleurs résultats seront obtenus à température ambiante, à l'abri du soleil et du vent.
- Stocker le produit dans un endroit tempéré.



Conditionnement

30L
210L

Produit

RE801 30L
RE801 210L

Article

G-104404
G-104406

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260324