

TOURNEVIS ISOL LIMITEUR 5 Nm

PROPRIETES :

- Couple fixe pré réglé en usine à 5Nm.
- Livré avec un certificat de calibration.
- Chaque outil est marqué avec un numéro de série pour la traçabilité et est doté d'un TAG NFC.
- Livré en sacoche toile.
- Le tournevis est fourni avec un jeu de 3 lames décollées démontables :
 - Lame courte isolée 6 pans pour vis BTR 6 pans creux de 4 mm.
 - Lame longue isolée 6 pans pour vis BTR 6 pans creux de 4 mm.
 - Lame longue isolée pour vis à tête fendue de 6,5 mm.



CARACTERISTIQUES :

Normes :

- NF EN 60900 / CEI 60900 (Travaux sous tension –Outils à main pour usage jusqu'à 1 000V en courant alternatif et 1 500V en courant continu).
- NF EN 6789 (Outils de manoeuvre pour vis et écrous -Outils dynamométriques à commande manuelle –Exigences et méthodes d'essai pour vérifier la conformité de conception, la conformité de qualité et la procédure de réétalonnage).
- Commande manuelle - outil à déclenchement de type II classe F, écart admissible $\pm 6\%$.
- Le mécanisme dynamométrique est un système à billes qui permet :
 - une grande maîtrise de la précision du réglage.
 - de limiter l'usure et donc la déviance du couple.

UTILISATION :

- Lorsque le couple est atteint, le dispositif dynamométrique se déclenche assurant ainsi un vissage optimal.
- Réarmement automatique.

Conditionnement :
À l'unité.
Référence (104749)

