

COMBIN GE1000 ULTIMA X1

Combinaison de protection pour le peintre

G-104983

Propriétés

Combinaison temporaire et très confortable.

Coupe soignée, adaptée à toutes les morphologies avec des ajustements élastiques multiples (capuche, taille, poignets, chevilles), facilite les mouvements de l'opérateur.

Très bonne résistance à l'abrasion.

Protection contre les éclaboussures de produits chimiques liquides et sous forme de particules solides.

Traitement antistatique.

Fermeture à glissière et rabat de protection pour ne pas rayer.

Exemples d'utilisations : Peinture industrielle ou automobile - Application de résine et vernis - Protection contre les huiles, graisses - Travaux de maintenance - Industrie - Salles propres - Visite de site de production - Traitement des métaux et bois - Imprimeries...

Caractéristiques

Couleur : blanc.

Composition : non tissé polypropylène avec film PE microporeux.

Grammage : 65g/m².

Conforme avec les dispositions de la directive 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle de Catégorie III :

- EN 340 (relative aux exigences générales des EPI).
- EN ISO 13982-1 : 2004 (relative à la protection contre les produits chimiques à particules solides). Type 5 - étanche aux particules.
- EN 13034 : 2005 (relatives à la résistance à la pénétration par les liquides - essais au brouillard). Type 6 - étanchéité limitée aux éclaboussures de produits chimiques liquides.
- EN 1149-1: 2008 : vêtement antistatique si relié à la terre.

Taille	Tour de poitrine (en cm)	Stature (en cm)
M	92-100	164-170
L	100-108	170-182
XL	108-116	176-188
XXL	116-124	188-194
XXXL	124-132	194-200

Conditionnement

A l'unité	COMBIN GE1000 ULTIMA M X1
A l'unité	COMBIN GE1000 ULTIMA L X1
A l'unité	COMBIN GE1000 ULTIMA XL X1
A l'unité	COMBIN GE1000 ULTIMA XXL X1
A l'unité	COMBIN GE1000 ULTIMA 3XL X1

Article

G-103091
G-103092
G-103093
G-103094
G-103095



by
GETRAC

