

# STATIMASK 6M HYDRO (6X100M)

## Film statique de marouflage

G-105059

### Description

Film de protection peinture haute performance Hydro Active. Particulièrement adapté pour les carrosseries automobiles. Grande largeur.

### Propriétés

Solution de masquage particulièrement épaisse et performante pour l'utilisateur professionnel. Particulièrement adapté pour les carrosseries automobiles.

Grande largeur.

Il peut être utilisé également pour le marouflage de toutes surfaces peintes dans divers domaines d'activité.

Son excellent pouvoir statique permet un marouflage rapide par un seul utilisateur.

Il offre une excellente résistance à la déchirure.

Il est traité pour retenir la peinture (pas de risque de transfert vers la peinture fraîche) et évite tout risque de marbrure après peinture.

Le film de masquage respirant est absorbant l'humidité et permet à l'utilisateur de couvrir même les surfaces humides, évitant ainsi les taches d'eau gênantes après le démasquage.

Son marquage central sur toute la longueur permet de repérer immédiatement le sens de pose.

### Caractéristiques

Film polyéthylène haute densité (HDPE).

Couleur : Vert (transparent).

Épaisseur : 15µm.

Résistance à la température : 120°C.

Dimensions : 6m de large x 100m linéaires.

### Mode d'emploi

Le STATIMASK 6M HYDRO doit être posé de préférence sur un support sec. Néanmoins, sa matière spécifique permet aussi une pose sur un support humide (rosée, pluie, givre...).

Déplier le film sur la longueur du véhicule.

Couper le STATIMASK 6M HYDRO à l'aide d'un coupe-film.

Maintenir le film en place d'une main et de l'autre le dérouler sur toute sa largeur.

Découper ensuite la surface correspondant aux éléments à peindre.

### Recommandations

De par le caractère statique du film, stocker à l'abri des produits inflammables.

STATIMASK 6M HYDRO s'installe dans le CHARIOT POUR STATIMASK.

