



ESCABEAU ISOLANT 5 MARCHES

Escabeau de sécurité, isole des courants basse et moyenne tension

G-105120 / A l'unité

Description

Escabeau de 5 marches conforme aux normes : EN 131 / EN 50528 / BS 2037 Classe 1 / Décret 96333

Caractéristiques

Montants en fibre de verre : protection électrique basse et moyenne tension jusqu'à 10 000V.

Marches striées de 80 mm antidérapantes espacées de 230 mm.

Béquille plus large que le plan de montée.

Articulation anti-pincement de doigts.

Porte-outils grande contenance escamotable.

Patins antidérapants.

Charge admissible d'utilisation 150 kg max.

Plateforme : Hauteur 1,15 mètre, dimension de 250 × 250 mm.

Hauteur de travail : 3,04 mètre.



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260526