

PROFIX PU NTE 30B

Colle polyuréthane bi-composants noire.

G-105176 / A l'unité

Description

Gamme sans COV.

Caractéristiques

Colle de dernière génération de 2K P.U.pour collage et réparation.

Sans COV.

MDI inférieur à 0,1 (Methylene diphenyl diisocyanate).

Facile à extraire.

Aucune formation des utilisateurs n'est nécessaire.

Peut-être poncée.

Grande capacité de remplissage, ne s'affaisse pas.

Adhésion extrême.

Mode d'emploi

Pour assurer un dosage correct, nous recommandons de niveler les pistons en plaçant la cartouche ouverte dans l'applicateur et de purger jusqu'à ce que le matériau commence à s'écouler des deux chambres de la cartouche avant d'attacher l'embout mélangeur.

Après avoir fixé l'embout mélangeur, appuyer sur la gâchette à un rythme constant et régulier pour forcer le prépolymère et le curatif à travers ce dernier.

La colle correctement mélangée a un aspect clair et uniforme, lisse et brillant.

Après utilisation, laisser l'embout mélangeur jusqu'à la prochaine utilisation.

Recommandations

Il est recommandé de jeter les 25 premiers millimètres de produit car il se peut que le mélange ne soit pas homogène.

Lorsque le produit devient difficile à distribuer, il est conseillé de remplacer l'embout mélangeur et de recommencer la procédure depuis le début.

