

PROFIX PU NTE

90B

Colle polyuréthane bi-composants noire. TT90s.

G-105177 / A l'unité

Description

La gamme PROFIX NTE se compose de trois colles polyuréthanes bi-composants en cartouche : PROFIX PU NTE 30B, 90B, 210B et 50T avec un temps de séchage de 30 secondes à 3 minute 30 selon le besoin. Gamme sans COV.

Caractéristiques

Colle de dernière génération de 2K P.U.pour collage et réparation

- Sans COV
- MDI inférieur à 0,1 (Méthylène diphenyl diisocyanate)
- Facile à extraire
- Aucune formation des utilisateurs n'est nécessaire
- Peut-être poncée
- Grande capacité de remplissage, ne s'affaisse pas
- Adhésion extrême

Mode d'emploi

- Pour assurer un dosage correct, nous recommandons de niveler les pistons en plaçant la cartouche ouverte dans l'applicateur et de purger jusqu'à ce que le matériau commence à s'écouler des deux chambres de la cartouche avant d'attacher l'embout mélangeur.
- Après avoir fixé l'embout mélangeur, appuyer sur la gâchette à un rythme constant et régulier pour forcer le prépolymère et le curatif à travers ce dernier.
- La colle correctement mélangée a un aspect clair et uniforme, lisse et brillant.
- Après utilisation, laisser l'embout mélangeur jusqu'à la prochaine utilisation.

Recommandations

- Il est recommandé de jeter les 25 premiers millimètres de produit car il se peut que le mélange ne soit pas homogène.
- Lorsque le produit devient difficile à distribuer, il est conseillé de remplacer l'embout mélangeur et de recommencer la procédure depuis le début.

