

PRIMAIRE CATAPHORESE BEIGE

Apprêt cataphorèse couleur beige

G-105184 / 500ML

Propriétés

Apprêt cataphorèse destiné à être appliqué sur le métal nu et finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion à l'intérieur du véhicule. Couche fine a haut pouvoir couvrant. Permet de reproduire l'aspect d'origine de la cataphorèse.

Caractéristiques

Température de travail env. 15-30 ° C.
Consommation env. 150 ml/m² par couche.
3 en 1 (Apprêt, Protection, Finition).
Séchage rapide.

Mode d'emploi

Dégraissier et nettoyer soigneusement la surface.
Poncer avec P600.
Agiter l'aérosol deux minutes environ.
Appliquer à 20 à 30 centimètres du support.
Si plusieurs couches sont appliquées, laisser sécher au moins dix minutes entre chaque couche.

Recommandations

Température de travail env. 15-30 ° C.
Tester la compatibilité lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des primaires, des apprêts, des peintures ou vernis.
Ne s'applique pas sur du plastique.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.



by
GETRAC

KC X

