

AÉROSOLS

PEINTURE CARROSSERIE NOIR BRILLANT

Peinture acrylique noir brillant

G-105191 / 400ML

Propriétés

Peinture à séchage rapide dotée d'un fort pouvoir couvrant et d'une excellente adhésion à différentes surfaces, traitées ou non traitées, en bois, en métal, en verre et en différentes matières plastiques. Couleur de finition résistante à l'essence, aux substances chimiques, à l'intempérie et aux rayons UV.

Mode d'emploi

La surface doit être lisse P600, sèche et sans poussière ni graisse.

Remuez pendant trois minutes. Couvrez les parties annexes.

Faites un essai de pulvérisation.

Appliquez à une distance approximative de 25-30cm en couches fines et croisées.

Après l'avoir utilisée, nettoyez la valve (retournez le récipient et exercez une pression sur la valve pendant environ cinq secondes).

Recommandations

Tester la compatibilité lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec des primaires, des apprêts ou vernis.

Nous vous conseillons d'appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse.

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.



by
GETRAC

KC
X



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260401