



by  
**GETRAC**

# RACCORD AIR F

## Raccords pneumatiques femelles

G-105208

### Propriétés

Coupleurs de sécurité à décompression avec déconnexion en deux étapes afin de décompresser les coupleurs et de réduire les risques inhérents au coup de fouet. Le fonctionnement entièrement automatique du coupleur garantit une manipulation rapide et facile. La gamme est conforme à la norme de sécurité EN ISO 4414.

### Caractéristiques

Filetage male.  
Diamètre nominal : 5,3mm.  
Débit d'air : 1000 l/min.  
Pression max de service : 16 bar.  
Matière : acier/aluminium.  
Force de connexion : 86N.  
Températures : -20°C — +100°C.

### Recommandations

Vérifier la compatibilité avec les autres appareils utilisés.



Conditionnement	Produit	Article
A l'unité	RACCORD AIR F 1/4	G-105151
A l'unité	RACCORD AIR F 3/8	G-105152
A l'unité	RACCORD AIR HYDRO F 1/4	G-105163
A l'unité	RACCORD AIR HYDRO F 3/8	G-105164

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260602