



by
GETRAC

EMBOUT AIR F

Raccords penumatiques femelles

G-105212

Propriétés

Embouts à utiliser avec nos coupleurs de sécurité à décompression avec déconnexion en deux étapes afin de décompresser les coupleurs et de réduire les risques inhérents au coup de fouet. Le fonctionnement entièrement automatique du coupleur garantit une manipulation rapide et facile. eSafe est conforme à la norme de sécurité EN ISO 4414.

Caractéristiques

- Taraudage femelle
- Diamètre nominal : 5,3mm
- Débit d'air : 1000 l/min
- Pression max de service : 16 bar
- Matière : acier/aluminium
- Force de connexion : 86N
- Températures : -20°C — +100°C

Recommandations

Vérifier la compatibilité avec les autres appareils.



Conditionnement

A l'unité
A l'unité
A l'unité
A l'unité

Produit

EMBOUT AIR F 1/4
EMBOUT AIR F 3/8
EMBOUT AIR HYDRO F 1/4
EMBOUT AIR HYDRO F 3/8

Article

G-105157
G-105158
G-105169
G-105170

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260601