



by  
GETRAC

# EMBOUT AIR TUYAU

## Embouts pneumatiques queue cannelée

G-105213

### Propriétés

Tube cannelé pour fixation sur tuyau. Embouts à utiliser avec nos coupleurs de sécurité à décompression avec déconnexion en deux étapes afin de décompresser les coupleurs et de réduire les risques inhérents au coup de fouet. Le fonctionnement entièrement automatique du coupleur garantit une manipulation rapide et facile. eSafe est conforme à la norme de sécurité EN ISO 4414.

### Caractéristiques

- Tube cannelé
- Diamètre nominal : 5,3mm
- Débit d'air : 1000 l/min
- Pression max de service : 16 bar
- Matière : acier/aluminium
- Force de connexion : 86N
- Températures : -20°C — +100°C

### Recommandations

Vérifier la compatibilité avec les autres appareils.



Conditionnement	Produit	Article
A l'unité	EMBOUT AIR TUYAU 8	G-105159
A l'unité	EMBOUT AIR TUYAU 10	G-105160
A l'unité	EMBOUT AIR HYDRO TUYAU 8	G-105171
A l'unité	EMBOUT AIR HYDRO TUYAU 10	G-105172

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260601