

by
GETRAC

SPRAY SEALANT

Étanchéification pour une surface de peinture hydrophobe et brillante

G-105375

Description

Étanchéification par pulvérisation efficace pour obtenir rapidement et simplement une surface brillante avec une finition satinée. Fait ressortir clairement la couleur de la peinture. Les composants d'étanchéité créent un effet déperlant parfait.

Caractéristiques

Spray de scellement rapide et efficace.

Conçu pour obtenir rapidement et facilement une surface à haute brillance. Il procure une finition veloutée à la peinture et intensifie visiblement la couleur. Les composants de scellement créent un effet déperlant parfait.

Liquide à pulvériser.

Apporte une brillance éclatante et une surface lisse, tout en améliorant la profondeur de la couleur. Offre une protection contre l'eau grâce à un effet déperlant prononcé.

Convient aux surfaces peintes des voitures, véhicules commerciaux, motos, etc.

Mode d'emploi

Assurez-vous que la surface peinte à traiter est propre et sèche.

Agitez bien le produit avant utilisation.

Pulvérisez une à deux vaporisations sur chaque partie de la surface. Travaillez par sections, notamment pour les grandes surfaces telles que le capot ou le toit.

Laissez le produit s'évaporer légèrement.

Polissez les résidus avec un chiffon en microfibre propre avant que le produit ne sèche complètement.

Recommandations

Ne laissez pas le produit sécher sur la surface. Le véhicule traité ne doit pas être lavé avec des produits chimiques le jour même.

Vérifiez la compatibilité du produit avec la surface avant utilisation.

Protéger contre le gel et les chaleurs excessives.

Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.

