

DECAP SOL (20KG)

Décapant liquide sans chlorure de méthylène

G-105391 / 20KG

Propriétés

Décapant professionnel recommandé pour éliminer les couches de peintures hydrodiluable et polyuréthanes sur tous types de supports (caillebotis, carrelage, bois etc..) sauf carrosserie automobile.

Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore à jaune clair.
 Densité à 20°C : 0,94.
 pH : 11,5.
 Point éclair : -10°C.
 Teneur en COV : 885g/l (94%)
 Partiellement miscible dans l'eau.

Mode d'emploi

DECAP SOL est prêt à l'emploi. S'utilise pur.

Application au trempé, par épandage, à la brosse, au rouleau et à température ambiante.

Le temps de décapage dépend de l'épaisseur et de la nature des peintures à éliminer.

Rincer à l'eau si après décapage les supports sont glissants.

Temps d'action moyen : 5 à 15 minutes en fonction du revêtement.

Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.

Suite à un décapage sur bois, le rinçage est fortement recommandé s'il doit être recouvert.

De manière générale, après le rinçage et avant l'application d'une peinture ou d'une lasure, un ponçage à l'aide de papier abrasif est nécessaire.

Recommandations

IMPERATIF : Ne pas introduire d'eau dans le bain.

Travailler dans un local ventilé. Dans la cabine et le laboratoire, se mettre en ventilation.

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

Ne pas utiliser pour nettoyer les pistolets de peinture.

Ne convient pas pour le décapage dans le cadre de retouche de véhicules.

Du fait de la très grande diversité des supports, nous recommandons d'effectuer un essai préalable.

Attention produit inflammable. Travailler dans un endroit ventilé, à l'abri de chaleur et toute source d'ignition. Ne pas fumer.

Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes de protection. En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau.

Ne pas respirer les vapeurs. Pour une utilisation dans un endroit confiné et non ventilé il est recommandé d'utiliser un appareil respiratoire muni d'une cartouche à vapeur catégorie A.

Le produit est initialement incolore, mais il peut virer au jaune en raison de



la présence de dérivés aminés. Ce changement n'est pas immédiat et peut apparaître au cours du stockage.
DLU 24 mois.

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260428