

AÉROSOLS

SODIBRILL 500

Rénovateur plastique express. Sans silicone

S-100706 / 500ml

Propriétés

Rénovation des tableaux de bords et autres éléments en plastique des garnitures de véhicules.
Recommandé dans l'entretien des skaïs, meubles vernis et cires, surfaces stratifiées, émaillées, cuirs...

Protège les garnitures de portes en caoutchouc.

Redonne de la brillance aux surfaces plastiques ternies par la lumière et la poussière.

Redonne l'éclat du neuf.

Effet anti-poussière, facilite l'entretien des surfaces plastiques.

Grâce à l'absence de silicone, l'application ultérieure de peinture sur les surfaces traitées est possible.

Caractéristiques

Aspect : liquide jaune.

Parfum Orange.

Insoluble dans l'eau.

Volume net : 500ml.

Gaz propulseur : Butane.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol vigoureusement avant l'utilisation.

Pulvériser à environ 20cm des parties à rénover.

Attendre quelques secondes.

Frotter légèrement avec un chiffon doux pour unifier la brillance.

Renouveler l'opération, si nécessaire, sur les surfaces absorbantes.

Recommandations

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol. Conserver hors de portée des enfants. Craint le gel. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est prévu. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.



by
SODIMAC



SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260326