

LUSTRAGE

PPS PANEL PREPARATION SPRAY / 500ML

Spray de contrôle

S-101336 / 500ML

Propriétés

Assure une préparation optimale des supports avant l'application de peintures, vernis ou produits d'étanchéité.
Élimine efficacement les résidus de polish, huiles et cires.
Permet la vérification visuelle de l'absence d'hologrammes ou de rayures.
Formule à base d'alcool, sans hydrocarbures halogénés.
Respectueux des matériaux et facile à utiliser.
Convient à tous types de peintures et produits de finition (C0.01, 1K, W0.01).

Caractéristiques

Formule à base d'alcool.
Prêt à l'emploi.
Sans hydrocarbures halogénés.
Conditionnement : 0,5 L.

Mode d'emploi

Appliquer le produit non dilué sur la surface à traiter.
Essuyer immédiatement avec un chiffon microfibre propre et sec.
Vérifier visuellement la surface avant l'application du produit de finition.

Recommandations

Vérifier la compatibilité du support et la stabilité de la teinte avant utilisation.
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Produit destiné à un usage professionnel.



by
SODIMAC



SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260522