

SODI.12

Finition tableau de bord et plastiques intérieurs.

S-101481

Propriétés

Protège et nourrit toutes les pièces plastiques et caoutchouc intérieures.
Avec effet mat.
Hydrofuge et antistatique.
Donne à la surface du matériau une apparence homogène et mat comme neuf.

Caractéristiques

Aspect : liquide blanc
Densité : 0.987-0.997 g/cm³.
Valeur du pH (20 °C) : 5.6-6.3
Solubilité dans l'eau : totale.
COV : 0.31% - 3g/l.
Contient des silicones.

Mode d'emploi

Appliquer le SODI.12 sur un chiffon doux ou une éponge adaptée.
Appliquer en frottant légèrement sur la surface à rénover.
Essuyer à l'aide d'un chiffon sec.

Recommandations

Porter des gants et des lunettes de protection.
La qualité du rendu dépend de la porosité et l'âge du support.
Afin d'éviter le glissement, ne pas appliquer le produit sur volant et pédales.
Ne jamais appliquer le produit en plein soleil.
Température de stockage : 5 à 30°C.



by
SODIMAC



Conditionnement

5L
10L
30L

Produit

SODI.12 (5L)
SODI.12 (10L)
SODI.12/30L

Article

S-100024
S-100025
S-100452

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com —
www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260413