

LUSTRAGE

HLP HEADLIGHT POLISH

Lustrant phare

S-101535

Propriétés

Headlight Polish 1 : polissage rapide des phares fortement altérés, élimination des rayures et abrasions.

Headlight Polish 2 : finition brillante des phares prétraités et effet d'étanchéité simultané.

Procédé en deux étapes pour restaurer la clarté et l'aspect neuf des phares.

Compatible avec tampons Heavy Cut, tampons en peau d'agneau et tampon One Step selon l'étape.

Optimisé pour machine à polir rotative, vitesse et pression moyennes.

Caractéristiques

Type : polish pour machine.

Usage : phares de voitures, véhicules utilitaires, motos.

Conditionnements :

- Headlight Polish 1 : 0,25 L

- Headlight Polish 2 : 0,25 L

Compatible avec le Headlight Polish Set et Thermo Pad pour un contrôle thermique lors du polissage des phares.

Mode d'emploi

Travailler en mouvements croisés avec une machine à polir rotative.

Pour Headlight Polish 1 : utiliser un tampon Heavy Cut ou en peau d'agneau sur phares fortement altérés, à vitesse et pression moyennes.

Pour Headlight Polish 2 : utiliser un tampon One Step sur phares prétraités, à vitesse et pression moyennes, pour obtenir une finition brillante et un effet d'étanchéité.

Contrôler régulièrement l'état de la surface et poursuivre avec la deuxième étape si nécessaire.

Recommandations

Agiter avant emploi.

Tenir à l'abri du gel et des chaleurs extrêmes.

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.

Vérifier l'appropriation et la compatibilité avant utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

Tenir hors de portée des enfants.



by
SODIMAC



Conditionnement

HLP1 / 250ML

HLP2 / 250ML

Produit

HLP1 HEADLIGHT POLISH 1 / 250ML

HLP2 HEADLIGHT POLISH 2 / 250ML

Article

S-101421

S-101422

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quicktds.com — v.260522