

LUSTRAGE

# M3.02 MICRO CUT

## Pâte de ponçage fin sans huiles de silicone

S-101537

### Propriétés

Élimine les hologrammes et rayures fines de manière mécanique, sans les recouvrir.  
Agents abrasifs hautement spécialisés et homogènes pour un rendu uniforme.  
Économie de produit : facile à appliquer et à éliminer sans résidus.  
Convient à toutes les laques de véhicules légers, utilitaires et motos.

### Caractéristiques

Formule sans huiles silicone.  
Agents abrasifs homogènes pour un éclat durable.  
Conditionnements :  
- 0,25 L  
- 1 L

### Mode d'emploi

Agiter avant emploi.  
Humecter entièrement les éponges neuves ou sèches avec le polish.  
Répartir le produit uniformément sur la surface, ponceuse arrêtée.  
Polir en croix avec une pression modérée jusqu'à formation d'un film transparent (oxyde d'aluminium entièrement décomposé).  
Pour un résultat optimal, utiliser le Micro Cut Pad et une ponceuse roto-excentrique à rotation forcée.  
Éliminer les résidus sans stries avec un chiffon microfibre sans coutures.  
Ne pas utiliser les éponges de ce polish avec d'autres produits.

### Recommandations

Vérifier la compatibilité du support avant utilisation.  
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.  
Tenir à l'abri du gel et de la chaleur extrême.  
Produit destiné à un usage professionnel.



by  
SODIMAC



| Conditionnement | Produit                 | Article  |
|-----------------|-------------------------|----------|
| 1L              | M3.02 MICRO CUT / 1L    | S-101338 |
| 250ML           | M3.02 MICRO CUT / 250ML | S-101424 |

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260522