

LUSTRAGE

# WO.01 HAND WAX

## Cire d'étanchéité premium

S-101570 / A l'unité

### Propriétés

Formule à base de cire de carnauba pour une protection et brillance longue durée.

Crée une surface hydrophobe avec effet perlant prononcé.

Appliquée en couche fine, économique et facile à utiliser.

Améliore la protection contre les contaminations (poussière, pluie, résidus).

Convient aux peintures hautement résistantes comme aux composants plastiques.

Recommandée après un polissage minutieux pour un résultat optimal.

### Caractéristiques

Type : Étanchéité à base de cire concentrée.

Contient : Cire de carnauba premium.

Domaine d'application : Peintures automobiles, plastiques extérieurs, véhicules utilitaires, motos.

Conditionnement disponible : 0,175 L.

Aspect : Texture onctueuse facilitant une application uniforme.

### Mode d'emploi

Préparation de la surface :

Laver ou pré-nettoyer le véhicule avec des alcalis (par ex. Green Star).

Éliminer salissures tenaces (résine, goudron, rouille) avec argile ou détachant spécifique.

Préparer la peinture avec polissage Heavy Cut ou Fine Cut selon l'état.

Retirer complètement les résidus avec un chiffon microfibre professionnel.

Pour peintures sensibles, diluer le dissolvant silicone/cire à 1:4 avant utilisation.

Polir les dernières stries avec un chiffon microfibre propre sans pression.

Application de la cire :

Appliquer une fine couche de cire avec l'éponge fournie, section par section.

Laisser évaporer puis polir avec un chiffon microfibre propre.

Pour un entretien durable de la cire, laver le véhicule soigneusement à la main avec outils doux et beaucoup d'eau.

Pour systèmes automatiques, utiliser uniquement des systèmes textiles doux.

Entretien :

Lavage manuel recommandé :

Utiliser beaucoup d'eau et des outils doux (chiffons non abrasifs).

Éviter les systèmes de lavage agressifs, privilégier ceux équipés de textiles doux pour préserver la cire.

### Recommandations



by  
SODIMAC



Toujours tester sur une zone discrète avant première utilisation.  
Ne pas toucher la surface avec les mains après application avant séchage complet.  
Éviter tout contact direct avec la peau ou les yeux. En cas d'exposition, rincer abondamment à l'eau.  
Stocker à température ambiante et à l'abri du gel.  
Usage réservé aux professionnels pour un résultat optimal sur véhicules.

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260522