

# Cb0.01 CERAMIC BODY



by  
SODIMAC

## Protecteur céramique aux propriétés très hydrophobes

S-101575 / Le kit

### Propriétés

Le Ceramic Body Cb0.01 est un revêtement céramique haut de gamme conçu pour protéger durablement les surfaces peintes.

Protection durable grâce à une liaison chimique permanente avec la surface.

Effet déperlant (effet lotus) et Easy-to-Clean pour un nettoyage simplifié.

Résistant aux nettoyeurs acides et alcalins.

Protège contre les influences environnementales : oxydation, sel, acides, insectes, etc.

Contribue à la préservation ou à l'augmentation de la valeur du véhicule.

Durée de vie jusqu'à 36 mois, selon l'utilisation et les conditions.

Application possible en double couche.

### Caractéristiques

Consommation : 15 à 30 ml par véhicule selon la taille. Supports compatibles : Peintures de voitures, véhicules utilitaires, motos, camping-cars, caravanes, bateaux, etc.

Durée de conservation après ouverture : Jusqu'à 6 mois (vérifier l'absence de cristallisation avant usage).

### Mode d'emploi

#### Préparation

1. Nettoyage préalable :

Laver le véhicule avec une solution alcaline (ex. Green Star dilué 1:10).

En cas de salissures spécifiques (résine, rouille, goudron), prétraiter avec des produits adaptés.

2. Préparation de la surface :

Peintures altérées : Polir mécaniquement avec Heavy Cut ou Fine Cut selon le besoin.

Peintures légèrement altérées : Utiliser Micro Cut pour un polissage haute brillance et éliminer les hologrammes.

3. Nettoyage final :

Éliminer les résidus de polissage.

Essuyer les surfaces avec un chiffon imbibé Panel Preparation Spray.

#### Application du produit

1. Imbiber l'éponge d'application avec Ceramic Body Cb0.01 et appliquer par zones.

Effectuer deux couches croisées pour assurer une couverture uniforme.

2. Laisser le produit s'aérer (6 minutes à 20°C et 43% d'humidité).

Ajuster le temps selon la température et l'humidité.

3. Polir avec une microfibre en deux étapes :

Enlever l'excédent.

Polir avec une pression légère en mouvements circulaires.



**Double couche**

Laisser sécher la première couche pendant 30 minutes avant d'appliquer la seconde.

La résistance aux intempéries est atteinte après 24 heures.

**Précautions post-application**

Premier lavage : Attendre au moins 9 jours.

Conditions de durcissement : Temps prolongé si températures inférieures à 15°C.

**Recommandations**

Les peintures monocouches sensibles nécessitent un diluant (rapport 1:4 avec de l'eau distillée).

Éviter les produits de nettoyage avec un pH inférieur à 3 ou supérieur à 12.

Utiliser des gants pour manipuler les surfaces préparées.

**Entretien recommandé**

Nettoyage : Utiliser Green Star (dilué 1:10) pour un nettoyage alcalin.

Protection supplémentaire : Appliquer Spray Sealant S0.02 ou Hand Wax W0.01 après 24 heures.

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260522