

LUSTRAGE

# CrO.01 CERAMIC RIMS

## Protection céramique pour jantes laquées

S-101576 / A l'unité

### Propriétés

Le Ceramic Rims CrO.01 est un revêtement céramique haut de gamme conçu pour protéger durablement les jantes laquées.

Protection durable des jantes laquées grâce à un revêtement céramique qui forme une liaison chimique permanente avec la surface.

Effet déperlant de type lotus pour repousser l'eau et les impuretés.

Easy-to-clean permettant un nettoyage doux et facile, même à la main.

Résistance aux nettoyeurs acides et alcalins sans altérer la couche protectrice.

Protection efficace contre les influences environnementales (sel, poussière de frein) pour prolonger la durée de vie de la peinture des jantes.

Longévité jusqu'à 12 mois selon les conditions d'utilisation, avec possibilité d'application en double couche pour une protection renforcée.

### Caractéristiques

Consommation moyenne : 5 à 7 ml par jante selon la taille et le type.

Température optimale d'application : 15 °C à 25 °C.

Humidité optimale : 40 % à 50 %.

Résistance aux intempéries après 24 heures.

Durée de conservation d'une bouteille ouverte : 6 mois maximum.

### Mode d'emploi

#### 1. Préparation de la jante :

Nettoyer minutieusement avec des produits spécifiques jantes comme le Magic Wheel Cleaner. Éliminer les salissures tenaces à l'aide d'accessoires adaptés (ex. : Exterior Brush Set).

#### 2. Préparation de la surface :

Essuyer avec une microfibre et un nettoyeur comme le PPS Panel Preparation Spray (1:4 avec de l'eau distillée).

Sécher avec un chiffon propre. Ne pas toucher la surface avec les mains.

#### 3. Application :

Utiliser un pinceau pour répartir uniformément le produit. La surface doit présenter un film liquide mince et fermé.

Laisser sécher à l'air libre, puis polir avec une microfibre.

Respecter un temps de séchage de 30 minutes entre deux couches si nécessaire.

#### 4. Temps de durcissement :

Premier lavage après 9 jours minimum.

Protéger avec Spray Sealant S0.02 ou Hand Wax W0.01 après 24 heures.

### Recommandations

Éviter les produits de nettoyage au pH < 3 ou > 12.

Supprimer les cristaux éventuels formés sur le bord de la bouteille pour prévenir les rayures.

Utiliser des gants pour manipuler les surfaces préparées.

### Entretien recommandé :

Nettoyage : Utiliser Green Star (dilué 1:10) pour un nettoyage alcalin.

Protection supplémentaire : Appliquer Spray Sealant S0.02 ou Hand Wax W0.01 après 24 heures.



by  
SODIMAC

