

# F6.01 FINE CUT

## Pâte de ponçage fin sans huiles de silicone

S-101600

### Propriétés

Élimine rapidement les micro-rayures, traces de lavage et autres marques d'utilisation. Corrige sans effort les stries de ponçage jusqu'à un grain de 2.500. Confère à la peinture un éclat durable et une profondeur de brillance remarquable. Adapté au traitement des vernis moyens à fortement altérés par les intempéries. Idéal pour les peintures résistantes aux rayures. Ne contient pas d'huiles silicones.

#### Granulation intelligente :

Élimine rapidement les rayures causées par les tunnels de lavage et autres marques d'utilisation. Laisse un brillant profond et durable. Élimine efficacement les stries de ponçage jusqu'à une granulation de 2.500.

#### Applications optimales :

Laques moyennement ou fortement altérées par les intempéries. Laques résistantes aux rayures.

### Caractéristiques

Type : Pâte de ponçage fine.  
Base : Oxyde d'aluminium à granulation intelligente.  
Sans silicone.  
Conditionnements disponibles :  
- 1 L  
- 0,25 L

### Mode d'emploi

#### 1. Préparation :

Nettoyer soigneusement la surface à traiter avant application. Agiter le produit avant usage.

#### 2. Application :

Appliquer Fine Cut F6.01 sur un pad en poil d'agneau. Travailler la surface en mouvements croisés avec une machine rotative, à une vitesse maximale de 2.000 tours/min.

#### 3. Paramètres d'utilisation :

Début du processus : Faible vitesse de rotation & élevée pour éliminer les rayures.  
Finition : Réduire progressivement la pression & Augmenter la vitesse de rotation pour obtenir un brillant élevé.

#### 4. Nettoyage final :

Essuyer les résidus avec un chiffon en microfibre coupe ultrasons. Si nécessaire, éliminer les éventuels voiles ou traces de polissage avec Micro Cut M3.02.

### Recommandations

Agiter avant emploi.  
Toujours vérifier la compatibilité sur une zone discrète avant application.  
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.  
Protéger du gel et des températures extrêmes.  
Ne pas laisser sécher le produit sur la surface.  
Stocker à l'abri de la lumière directe et dans un endroit bien ventilé.

#### Conditionnement

250ML  
1L

#### Produit

F6.01 FINE CUT 250ML  
F6.01 FINE CUT 1L

#### Article

S-101425  
S-101571



by  
SODIMAC

