

# GELCOAT MICRO CUT GM3.01

## Vernis de micro-polissage pour Gelcoats et peintures de bateaux

S-101630

### Propriétés

Les hologrammes et les rayures fines sont éliminés mécaniquement. Économique, hautement polissable et facile à essuyer. La préparation idéale pour un traitement de protection ultérieur.

### Caractéristiques

Conditionnement : 1L.

### Mode d'emploi

Peut être appliqué au moyen d'une polisseuse excentrique. Mettre 5 gouttes de la taille d'un pois sur un tampon de polissage approprié (Micro Cut Pad hard) et travailler en croix.

Répartir le produit sur la surface à basse vitesse, puis travailler au niveau de vitesse le plus élevé.

Polir et éliminer les derniers résidus de polissage à l'aide du Polish & Sealing Towel.

Un traitement de protection ultérieur est nécessaire.

Nous recommandons un traitement de protection après le polissage avec le Gelcoat Finish, le Marine Protective Sealant ou le Ceramic Boat Hull pour boucher les pores de la surface.

### Recommandations

Secouer avant d'utiliser.

Vérifier la compatibilité de la surface d'application avant utilisation.

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.

Protéger du gel et de la chaleur excessive.

Ne pas utiliser sur les plastiques et les caoutchoucs non peints.



by  
SODIMAC



SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260320