



by  
SODIMAC

# SMO.01 MARINE PROTECTIVE SEALANT

## Étanchéification pour rendre vos surfaces lisses hydrophobes et brillantes

S-101640

### Propriétés

La couche de protection pulvérisée efficace est 100 % transparente et donne une finition veloutée et visuellement uniforme avec un ravivement clair de la couleur. La surface développe une hydrophobie élevée et, avec le Marine Protective Sealant, elle est protégée jusqu'à une demi-saison (en fonction de la sollicitation, de l'entretien et des conditions prédominantes) contre les nouvelles salissures et les intempéries telles que le jaunissement dû aux rayons UV. La formulation spéciale est optimisée pour une utilisation sur les Gelcoats et les peintures de bateaux de toutes les couleurs ainsi que pour l'eau salée. Compatible avec tous les produits Koch-Chemie de la gamme nautique, idéal comme couche finale de protection pour le Ceramic Boat Hull.

### Caractéristiques

Conditionnement : 0,5L, 5L

### Mode d'emploi

Préparer la surface de peinture en effectuant un pré-nettoyage approprié avec nos Hull PreCleaners.

Si nécessaire, retraiter la surface ternie ou farinée à l'aide de nos vernis de polissage Gelcoat.

Dégraissier la surface à l'aide du Panel Preparation Spray. Pulvériser quatre à cinq fois du Marine Protective Sealant sur un Polish & Sealing Towel et appliquer uniformément en croix sur la surface à protéger.

Procéder par sections (env. 1 × 1 m).

Polir ensuite avec un chiffon en microfibre propre. Ne pas laisser sécher. Le bateau ou le véhicule nautique ne doit plus être lavé avec des produits chimiques le même jour.

Après l'entretien de routine, laver avec un shampoing neutre pour assurer la plus longue durée d'efficacité possible de la couche de protection.

### Recommandations

Vérifier la compatibilité avec les matériaux avant utilisation. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.

Protéger du gel et de la chaleur excessive.

Ne pas vaporiser directement sur le Gelcoat / la peinture du bateau.

L'application sur des surfaces de passage non antidérapantes présente un risque de glissade.



<b>Conditionnement</b>	<b>Produit</b>	<b>Article</b>
500ml	SM0.01 MARINE PROTECTIVE SEALANT 0,5L	S-101623
5L	SM0.01 MARINE PROTECTIVE SEALANT 5L	S-101624

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260324