

# MP MOTORPLAST

## 500ML

Redonne le brillant aux plastiques

S-101758 / 500ml

### Propriétés

Le produit de conservation d'un brillant naturel à effet hydrofuge pour moteurs, pièces de carrosserie, tuyaux de caoutchouc et blocs de véhicules légers, véhicules utilitaires, etc. Les pièces traitées retrouvent leur aspect neuf. Le séchage intégral (absence de pellicule lubrifiante) empêche la liaison des saletés. Les blocs sont protégés contre la corrosion et les influences néfastes de l'environnement grâce à l'excellent pouvoir de fluage et au film protecteur d'une élasticité durable. Approprié pour l'emploi sur surfaces sèches et humides.

### Caractéristiques

- Résistant à des températures de jusqu'à 250°C.
- Avec agrément Daimler.
- Sans silicone.

### Mode d'emploi

Pulvériser régulièrement en couche mince à l'aide du flacon pulvérisateur ou au mieux avec Cyclone sur les surfaces sèches préalablement nettoyées et laisser ensuite sécher.

### Recommandations

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



by  
SODIMAC



SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260324