

VB VORREINIGER

B 22 KG

Prénettoyant B pour carrosseries

S-101802 / 22 KG

Propriétés

La combinaison d'agents complexants haut de gamme et de tensioactifs spéciaux permet de détacher très rapidement même les dépôts adhérents tenaces tels qu'insectes, excréments d'oiseaux, souillures dues aux influences de l'environnement et encrassement de jantes ; pour cette raison, le produit est optimalement approprié en particulier pour les stations de lavage très fréquentées ainsi que pour le lavage à haute pression sans contact.

Des inhibiteurs de corrosion spéciaux assurent une haute compatibilité de matériel envers des pièces de construction délicates telles que l'aluminium anodisé.

Également parfaitement approprié pour le dégrillage copolymère.

Aussi optimalement approprié pour les stations de traitement

biologique des eaux industrielles.

À séparation rapide et certifié selon ÖNORM 5106 (concentration testée 0,05% masse).

Caractéristiques

Conditionnement : 22 KG.

Mode d'emploi

Application sur : Véhicules légers, véhicules utilitaires, engins de construction, jantes en acier et jantes en aluminium laquées résistantes aux alcalins.

Selon le degré de souillure : prénettoyage : entre 1:30 et 1:50. Nettoyage de jantes : entre 1:3 et 1:10.

Dégrillage copolymère : entre 1:5 et 1:10.

Lavage à haute pression libre service :

1:300. Appliquer sur toute la surface, laisser agir quelques instants et rincer abondamment à l'aide d'un appareil à haute pression.

Conforme à VDA [Union de l'industrie automobile allemande], classe A : temps d'action max. 5 min, concentration max. d'application 1:300.

Classe B : temps d'action max. 1 min, concentration max. d'application 1:30.

Recommandations

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.

Ne pas laisser sécher.

Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.



by
SODIMAC

