

# AGR-1002-PF

## ARMOIRE GN 2/1 GAMME 1000 RÉFRIGÉRATION

### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, à l'exception de la paroi arrière et du fond.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec arêtes arrondies et fond embouti.
- Parois latérales en acier inoxydable AISI-304 avec 24 emboîtements pour le support de grilles et de bacs GN 1/1 ou GN 2/1.
- Portes avec système de fermeture automatique et joint magnétique (elles restent ouvertes au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-porte en acier inoxydable encastrée.
- Serrure à clé, de série.
- Éclairage intérieur à LED.
- Étagères grillagées renforcées GN 2/1, en acier plastifié.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 200 mm.
- Tableau de commande relevable.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur.
- Polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, GWP nul et ODP nul.
- Commande numérique de dernière génération, surveillance en temps réel, anticipation des incidents, réduction des pannes et simplification de l'entretien et de l'utilisation via une application sur smartphone ou tablette.



**1370**  
Longueur (mm)

**860**  
Profondeur (mm)

**2130**  
Hauteur (mm)

**1404**  
Capacité (L)

**6**  
Étagères

**845**  
Puissance frigorifique (W)

**323**  
Puissance (W)

**75**  
Épaisseur de l'isolation latérale (mm)

**5 (40°C 40%HR)**  
Classe climatique

**-2+8**  
Plage de température (°C)

**R-290**  
Fluide frigorigène

**230**  
Voltage (V)

**50**  
Fréquence (Hz)

**HFO**  
Agent moussant

