

Modèles AGRE/ACGE-PF

ARMOIRES GN2/1 PORTES VITRÉES

CARACTÉRISTIQUES

- 750 et 1000 : côtés emboutis
- 2000 : crémaillères + glissières en acier inoxydable
- Extérieur en acier inoxydable AISI 304, à l'exception de la face arrière et du socle
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304, fond embouti et angles arrondis
- Portes avec système de fermeture automatique, ouverture limitée, joint magnétique et possibilité d'inverser le sens d'ouverture (751)
- Serrure à clé de série
- AGRE : porte double vitrage + LED
- ACGE : porte triple vitrage + LED
- Étagères renforcées GN 2/1 en acier plastifié
- Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304, de 135 à 200 mm
- Panneau de commande relevable
- Groupe de condensation ventilé
- Évaporateur ventilé avec revêtement époxy anticorrosion
- Le ventilateur de l'évaporateur s'arrête lorsque la porte est ouverte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane d'une densité de 40 kg/m³, sans ODP et à faible GWP
- Isolation périphérique de 75 mm
- Commande numérique de nouvelle génération permettant un suivi en temps réel, l'anticipation des problèmes, la réduction des pannes et une maintenance simplifiée, avec pilotage via une application sur smartphone ou tablette
- Température de fonctionnement : 32 °C de température ambiante



AGRE-751-PF
ACGE-751-PF

Modèle	Plage de température (°C)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Étagères GN 2/1	Niveaux emboutis	Glissières	Volume (L)	Tension	Fluide frigorigène	Puissance frigorifique (W)	Puissance (W)	Classe énergétique (CEE)	Classe climatique	Conditions climatiques
AGRE-751-PF	-2 à +8	680	2130	860	4	24	—	645	230 V – 50 Hz	R290	502	210	C	5	40 °C / 40 % HR
ACGE-751-PF	-20 à -15	680	2130	860	4	24	—	645	230 V – 50 Hz	R290	606	516	D	4	30 °C / 55 % HR
AGRE-1002-PF	-2 à +8	1370	2130	860	8	24	6	1 404	230 V – 50 Hz	R290	845	343	D	4	30 °C / 55 % HR
ACGE-1002-PF	-20 à -15	1370	2130	860	8	24	6	1 282	230 V – 50 Hz	R290	907	883	E	4	30 °C / 55 % HR
AGRE-2003	-2 à +8	2055	2130	860	12	—	24	2 197	230 V – 50 Hz	R290	1 702	862	D	4	30 °C / 55 % HR
ACGE-2003	-20 à -15	2055	2130	860	12	—	24	2 197	230 V – 50 Hz	R290	1 814	1 583	E	3	25 °C



AGRE-1002-PF
ACGE-1002-PF



AGRE-2003
ACGE-2003

Modèles AGRE/ACGE-PF

ARMOIRES GN2/1 PORTES VITRÉES

OPTIONS

- Options
- Étagère supplémentaire GN 2/1
- Étagère supplémentaire GN 2/1 + glissière
- Paire de glissières supplémentaires GN 2/1
- Barres à viande 750
- Barres à viande 1000
- Barres à viande 2000
- Kit de 4 roulettes
- Kit de 5 roulettes
- Kit de 6 roulettes
- Dos en acier inoxydable
- Tropicalisation 43 °C
- 230 V – 60 Hz / 115 V – 60 Hz
- Pédale d'ouverture de porte
- HACCP inclus

