

Modèles APR-1002/ APC-1002

ARMOIRES PATISSIÈRES

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI 304, à l'exception de la face arrière et du socle
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304, avec fond embouti et angles arrondis
- Portes avec système de fermeture automatique, ouverture limitée et joint magnétique
- APRV : porte double vitrage avec cadre en aluminium et éclairage LED
- Serrure à clé de série
- Face intérieure des portes en acier embouti
- Éclairage LED
- Capacité pour des plaques 60 × 40 cm ou 60 × 45 cm (selon le modèle), sur glissières en acier inoxydable réglables en hauteur tous les 60 mm
- Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304, de 135 à 200 mm
- Panneau de commande relevable
- Groupe de condensation ventilé
- Évaporateur ventilé avec revêtement époxy anticorrosion
- Le ventilateur de l'évaporateur s'arrête lorsque la porte est ouverte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane d'une densité de 40 kg/m³, sans ODP et sans GWP
- Isolation périphérique de 75 mm
- Commande numérique de nouvelle génération permettant un suivi en temps réel, l'anticipation des problèmes, la réduction des pannes et une maintenance simplifiée, avec pilotage via une application sur smartphone ou tablette.



Modèle	Plage de température (°C)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Glissières	Volume (L)	Tension	Fluide frigorigène	Puissance frigorifique (W)	Puissance (W)	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
APR-1002	-2°C +8°C	1370	2130	860	40	1404	230 V - 50 Hz	R290	845	323	D	5 40°C 40%
APC-1002	-20°C -15°C	1370	2130	860	40	1404	230 V - 50 Hz	R290	907	870	E	4 30°C 55%

