

Modèles APR-750 / APC-750

ARMOIRES PATISSIÈRES

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, à l'exception de la paroi arrière et du fond.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec arêtes arrondies et fond encastré.
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-porte en acier inoxydable encastrée.
- Serrure à clé, de série.
- Éclairage intérieur à LED.
- Intérieur équipé de glissières en acier inoxydable, réglables en hauteur tous les 60 mm pour les grilles, plateaux ou bacs de 60 x 40 ou 60 x 45, selon le modèle.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 200mm.
- Tableau de commande relevable.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur.
- Polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, GWP nul et ODP nul.
- Commande numérique de dernière génération, surveillance en temps réel, anticipation des incidents, réduction des pannes et simplification de l'entretien et de l'utilisation via une application sur smartphone ou tablette.



Modèle	Plage de température (°C)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Glissières	Volume (L)	Tension	Fluide frigorigène	Puissance frigorifique (W)	Puissance (W)	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
APR-750	-2°C +8°C	680	2130	860	20	645	230 V - 50 Hz	R290	845	429	C	5 40°C 40%
APC-750	-20°C -15°C	680	2130	860	20	645	230 V - 50 Hz	R290	606	503	E	4 30°C 55%

