

CGR-751-SPF+R

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Arrière en acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable avec angles arrondis et fond embouti.
- Côtés en acier inoxydable avec des angles arrondis pour supporter les étagères
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité (maintien de l'ouverture au-delà de 90°).
- Étagères GN 2/1 en acier plastifié rilsan.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur 135 - 210 mm.
- Panneau de commande relevable
- Unité de condensation ventilée.
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion.
- Arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Spécial économie d'énergie.



Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Gamme	Classe climatique	Gaz réfrigérant
660	850	2080	645	488	-2°C +8°C	5 (40°C 40%HR)	R290

CGR-751-SPF+R

Contrôle de la température	Numérique
Evaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condenseur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	232 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m ³ , zéro GWP et ODP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	60 mm
A l'extérieur	Acier inoxydable
Arrière extérieur	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable
Lumière	LED 6500
Nombre d'étagères	3 GN 2/1
Dimensions de l'étagère (L x P)	650 mm x 530 mm

