

DECVA-400

Armoire d'exposition - Gamme étroites SLIM

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc
- Conçu pour les boissons et produits conditionnés
- Étagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé
- Évaporateur ventilé, monté sur une plaque en aluminium
- Régulation électronique de la température et dégivrage
- Éclairage intérieur LED
- Groupe de condensation statique, sans entretien
- Isolation : polyuréthane sans CFC, densité 40 kg/m³
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement : de 0 °C à +7 °C à une température ambiante de 32 °C et 65 % H.R.
- Classe de température : K1 (0 à +7 °C), à l'exception du modèle SZ qui est en K3 (-3,5 à +1 °C)
- Classe climatique : CC2 (32 °C, 65 % H.R.), conformément à la norme EN 16902
- Alimentation : 230 V – 50/60 Hz
- Réfrigérant : R-600a
-



Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Écran publicitaire	Présentations canettes 33 cl	Capacité canettes 33 cl	Puissance frigorifique (W)	Consommation nominale (W)	Volume brut (L)	Étagères
DECVA-400	450 mm	740 mm	495 mm	Non	5	45	156	99	69	2

