

DP-140

ARMOIRES À CASIERS

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Panneau arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 avec bords arrondis et fond embouti, compatible GN 1/1.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304.
- Bacs en plastique 530 x 460 sur glissières en acier inoxydable.
- Pieds réglables en hauteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans ODP ni GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme en cas de température élevée de condensation. Gestion efficace de la consommation d'énergie.



645

Longueur (mm)

640

Profondeur (mm)

805

Hauteur (mm)

125

Capacité (L)

3

Étagères

255

Puissance frigorifique (W)

182

Puissance (W)

40

Épaisseur de l'isolation latérale (mm)

5 (40°C 40%HR)

Classe climatique

-5-1

Plage de température (°C)

R290

Fluide frigorigène

230

Voltage (V)

50

Fréquence (Hz)

HFO

Agent moussant

