

ENTRY ECO LINE - EC20



Functionalité, simplicité, fiabilité et puissance sont les traits distinctifs de la série Entry Eco. Equipée d'une électronique intuitive, cette gamme de machines possède toutes les fonctions typiques des cellules de refroidissement et surgélation rapide.

Fonctions



Refroidissement rapide +3°C avec sonde à coeur ou par temps



Surgélation rapide -18°C avec sonde à coeur ou par temps



Cycle continu



Cycle de dégivrage



Pré-refroidissement

HACCP

Alarmes HACCP



Fonction horloge temps réel (à régler)

Caractéristiques principales

20 niveaux GN 1/1 or EN 600x400

Refroidissement rapide +90°C > +3°C en 90'

75 kg

Surgélation rapide +90°C > -18°C en 240'

45 kg

Température de fonctionnement

-40 / +10 °C

Pas enter les niveaux

70 mm

Bacs de gelato (360x165x120 mm)

30

Équipement de base

Sonde au coeur

Alimentation électrique 400V / 3Ph / 50Hz

Refroidissement à air

Pieds réglables

Porte réversible

Interface utilisateur

La série Entry Eco est équipée d'une électronique simple et intuitive, qui possède toutes les fonctions typiques des cellules de refroidissement et surgélation rapide Techfrost.



Données de construction



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse



Circulation d'air avec un flux d'air indirect



Condenseur à rendement élevé



Composants approuvés pour les matériaux de contact alimentaire



60 mm Isolation jusqu'à 60 mm d'épaisseur



Compartiments techniques facilement ouvrables pour le nettoyage



AISI 304 de haute qualité



Porte à fermeture automatique

Données techniques

Dimensions

Alimentation électrique	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Puissance nominale	3,8 Kw / 8,8 A
Capacité frigorifique	-10°C / +45°C = 5277 W -40°C / +45°C = 1140 W
Dimensions extérieures	(LxPxH) 820x1013x2145 mm
Dimensions intérieures	(LxPxH) 680x677x1540 mm
Poids net/brut	255 Kg / 265 Kg
Emballage	(LxPxH) 860 x 1100 x 2400 mm
Réfrigérant	R290 (GWP 3)
Dégivrage	Air

