

ECT1.1-CO2

Cellules de refroidissement/surgélateurs rapides

ENTRYECO LINE

T031RU01

ENTRY ECO LINE - ECT1.1-CO2



Fonctionnalité, simplicité, fiabilité et puissance sont les traits distinctifs de la série Entry Eco. Equipée d'une électronique intuitive, cette gamme de machines possède toutes les fonctions typiques des cellules de refroidissement et surgélation rapide.

Fonctions



Refroidissement rapide +3°C avec sonde à coeur ou par temps



Surgélation rapide -18°C avec sonde à coeur ou par temps



Cycle continu



Cycle de dégivrage



Pré-refroidissement

HACCP

Alarmes HACCP



Fonction horloge temps réel (à régler)

Caractéristiques principales

Capacité chariot x plateaux	1 x 20 GN1/1 - EN600x400
Refroidissement rapide +90°C > +3°C en 90'	100 kg
Surgélation rapide +90°C > -18°C en 240'	70 kg
Température de fonctionnement	-40/+10 °C

Équipement de base

- ✓ Sonde au coeur
- ✓ Refroidissement à air
- ✓ Charnière de la porte à droite

Options

- + Chariot for 20 niveaux
- + Tension différente

ECT1.1-CO2

Cellules de refroidissement/surgélateurs rapides

ENTRYECO LINE

T031RU01

Interface utilisateur

La série Entry est équipée d'une électronique simple et intuitive, qui possède toutes les fonctions typiques des cellules de refroidissement et surgélation rapide Techfrost.



Données de construction



Évaporateurs avec traitement de cataphorèse



Circulation d'air avec un flux d'air indirect



Condenseur à rendement élevé



Composants approuvés pour les matériaux de contact alimentaire



Isolation jusqu'à 100 mm d'épaisseur



Compartiments techniques facilement ouvrables pour le nettoyage



AISI 304 de haute qualité



Porte à fermeture automatique

Données techniques

Vues en plan

	Standard	Optional
Alimentation électrique	220-240V / 1Ph / 50-60Hz	-
Puissance nominale	0,47 kW / 2,54 A	-
Capacité frigorifique (Cellule de refroidissement + Groupe à distance)	(-10°C/+45°C) = 7770 W (-40°C/+45°C) = 1700 W	
Dimensions extérieures	1000 x 1266 x 2220 mm	
Dimensions intérieures	450 x 724 x 1900 mm	
Taille de la porte	550 x 1900 mm	
Poids net/brut	228/242 kg	
Emballage	1050 x 1150 x 2400 mm	
Réfrigérant	R744	
Dégivrage	Air	

