

ENTRY ECO LINE ECT40-CO2
Cellules de refroidissement/surgélateurs rapides

ENTRY ECO LINE - ECT40-CO2



Caractéristiques principales

Capacité chariot x plateaux	1x20 GN1/1 -EN600x400 - GN2/1 - EN600x800
Refroidissement rapide +90°C > +3°C en 90'	100 kg
Surgélation rapide +90°C > -18°C en 240'	70 kg
Température de fonctionnement	-40/+10 °C
Pas de plateaux	70 mm

Équipement de base


- ✓ Sonde au coeur
- ✓ Refroidissement à air

Options

- + Chariot for 20 niveaux
- + Tension différente

Fonctionnalité, simplicité, fiabilité et puissance sont les traits distinctifs de la série Entry Eco. Equipée d'une électronique intuitive, cette gamme de machines possède toutes les fonctions typiques des cellules de refroidissement et surgélation rapide.


Fonctions

 Refroidissement rapide +3°C avec sonde à coeur ou par temps

 Surgélation rapide -18°C avec sonde à coeur ou par temps

 Cycle continu

 Cycle de dégivrage

 Pré-refroidissement

HACCP Alarmes HACCP

 Fonction horloge temps réel (à régler)

ENTRY ECO LINE ECT40-CO2
Cellules de refroidissement/surgélateurs rapides

Interface utilisateur

La série Entry Eco est équipée d'une électronique simple et intuitive, qui possède toutes les fonctions typiques des cellules de refroidissement et surgélation rapide Techfrost.



Données de construction



Évaporateurs avec traitement de cataphorèse



Circulation d'air avec un flux d'air indirect



Condenseur à rendement élevé



Composants approuvés pour les matériaux de contact alimentaire



Isolation jusqu'à 70 mm d'épaisseur



Compartiments techniques facilement ouvrables pour le nettoyage



AISI 304 de haute qualité



Porte à fermeture automatique

Données techniques

Vues en plan

Capacité frigorifique	(-10°C/+45°C) = 7700 W (-40°C/+45°C) = 1700 W
Dimensions extérieures	890 x 1397 x 2450 mm
Dimensions intérieures	750 x 878 x 1900 mm
Poids net/brut	450/530 kg
Emballage	950 x 1550 x 2560 mm
Réfrigérant	R744
Dégivrage	Électrique

