

# MCGP-170

## MEUBLE GN 1/1 - 700 FROID NEGATIF

### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Arrière en tôle d'acier galvanisée.
- Intérieur en acier inoxydable avec angles arrondis et fond embouti.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (maintien de l'ouverture au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-portes intégrées en acier inoxydable.
- Plan de travail en acier inoxydable avec dossier de 100 mm.
- 1 clayette Rilsan par porte, réglable en hauteur
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur 135 - 210 mm.
- Évaporateur ventilé, avec revêtement époxy anti-corrosion.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
- L'unité de condensation **NON INCLUS**.
- Le contrôle de l'expansion du Réfrigérant **NON INCLUS**.



Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gamme	Puissance frigorifique (W)
1495	700	850	399	-15°C -20°C	452

# MCGP-170

**MEUBLE GN 1/1 - 700  
FROID NEGATIF**

Contrôle de la température	Numérique
Tension / Fréquence	230V 50/60Hz
Puissance nominale	91 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m <sup>3</sup> , zéro PACO et PRP
Agent gonflant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	50 mm
A l'extérieur	Acier inoxydable
Arrière extérieur	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable
Lumière	Non
Nombre de clayette	3 GN1/1
Dimensions de la clayette (L x P)	325 mm x 530 mm (3 unités)

